

Checkliste Verkehrsunfall – eingeklemmte Person –

Anfahrt

- Genaue Anfahrt** (BAB: Abschnitt, Fahrtrichtung)
- Möglicherweise GSG betroffen? Abstand beachten
- Pro eingeklemmte Person 1 Hydrauliksatz und NEF/RTW nachfordern
- Weste anlegen

Eintreffen

- Geräteablage festlegen
- Sichtung: Wie viele Einklemmte, Schwer- und Leichtverletzte?
- Absprache mit Notarzt**: Schonende Rettung (20 Min) oder Crashrettung?

Sicherungsmaßnahmen (sind **lageunabhängig** durchzuführen)

- Verkehrsabsicherung (Polizei beauftragen)
- Brandschutz: PG12, HD-Rohr, ggf. Schaumschnellangriff bereitlegen
- Fahrzeug unterbauen**, gegen Wegrollen sichern, **Glas komplett entfernen**
- Inneren Absperrbereich** (5 m um PKW) freihalten
- Geräteablage** (gelbe Folie) durch RW aufbauen lassen
- Kontakt zum Patienten herstellen

Zugangsöffnung

- Erstzugang durch 1. nicht verklemmte Türen 2. Heck/Frontscheibe
- Bei Einklemmung **Brustkorb entlasten**: Lenkradkranz abtrennen

Versorgungsöffnung

- Dach komplett entfernen**
- Türen aufspreizen und entfernen (B-Holm entfernen)
- Sitzlehnen verschieben oder abschneiden

Befreiung/ **Überlebensraum vergrößern!**

- Schweller/A-Säule durchtrennen
- Zylinder zw. A- und C-Säule oder mittig zw. Armaturenbrett und Sitzbank
- Fußraumvergrößerung oder „Hoch und Weg“

Sonderfall: PKW auf Dach

- Sicher abstützen, ggf. mit Lufthebern und Baustützen
- Alle Türen sofort entfernen** (inkl. B-Säule)
- Zylinder zw. Dach und Schweller** ansetzen, ggf. A-Säule durchtrennen

Sonderfall: LKW

- Rettungsplattform** (RW 2) aufbauen
- A-Säule durchtrennen, Lenkradkranz entfernen
- Zylinder zw. Rückwand/C-Säule und Armaturenbrett/A-Säule ansetzen, dann
- Zylinder umsetzen zw. Dachkante und Armaturenbrett
- Ggf. durch Rückwand vordringen